

# Gurtabsperrpfosten gelb-schwarz, Höhe 1000 mm, inkl. Dual-Gurtband 2000 mm einseitig EPA-bedruckt - A1-ESD C-209 20570

**Artikel-Nr.** C-209 20570 **Hersteller** A1-ESD

Standfester Gurtabsperrpfosten mit doppeltem Gurt zur variablen Absperrung ESD-geschützter Bereiche. Höhe 1000 mm, gelbes pulverbeschichtetes Pfostenrohr mit schwarzer Fußabdeckung und zwei Gurtbändern, einseitig EPA-bedruckt.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>ESD (antistatisch)</b>
ESD-Ausrüstung	<b>ESD-Arbeitsplätze</b>
Farbe	<b>Gelb</b>
Gewicht	<b>12.5 kg</b>
Höhe	<b>1000</b>
Norm	<b>IEC 61340-5-1</b>
Verkaufseinheit	<b>1 Stück</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher** IEC 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Der Gurtabsperrpfosten mit zwei Absperrgurten verhindert das Unterfahren der EPA-Absperrung und grenzt ESD-geschützte Bereiche flexibel ab. Die Gurtbänder sind nur einseitig bedruckt, sodass die EPA-Hinweise von außen erkennbar sind und Personen beim Verlassen nicht verwirrt werden. Die rund 7 kg schwere Fußplatte mit 350 mm Durchmesser sorgt für Standfestigkeit, Gummiringe an der Unterseite verhindern ein Verrutschen und schützen den Boden.

## Vorteile

- Zwei Absperrgurte verhindern das Unterfahren der Absperrung
- Einseitig bedruckte Gurtbänder, EPA-Hinweis nur von außen sichtbar
- Schwere Fußplatte für sicheren Stand, Gummiringe gegen Verrutschen
- Zweisprachiger Aufdruck ESD PROTECTED AREA / ESD GESCHÜTZTER BEREICH

## Technische Daten

- Pfostenrohr: pulverbeschichteter Stahl, Farbe gelb
- Fuß: mit Abdeckung, Farbe schwarz
- Pfostenhöhe: 1000 mm
- Fußdurchmesser: 350 mm
- Gewicht gesamt: ca. 12,5 kg, Fußplatte ca. 7 kg
- Ausführung: Dual-Gurt, Gurtband einseitig EPA-bedruckt
- Aufdruck: einseitig ESD PROTECTED AREA - ESD GESCHÜTZTER BEREICH oder nur ESD PROTECTED AREA

## Einsatzbereich

Zur Kennzeichnung und Absperrung elektrostatisch geschützter Bereiche (EPA) nach IEC 61340-5-1.