

Ionisierer in Gebläseausführung IZF10, 660 l/min, PNP - SMC IZF10-P

Artikel-Nr. SMC-IZF10-P

Hersteller SMC

Kompakter mobiler Ionisierer in Gebläseausführung ohne Druckluftzufuhr. Ionengleichgewicht von ± 13 V oder weniger, geräuscharm mit 29 dB(A) und direkt auf dem Arbeitstisch montierbar. Variante mit Durchflusseinstellung, 660 l/min Luftdurchsatz und PNP-Ausgang.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.47 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Ursprungsland	Japan
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85437090



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Serie IZF10 ist ein mobiler Ionisierer in Gebläseausführung zum Abbau statischer Elektrizität. Das Gerät ist sehr kompakt und leicht und benötigt keine Druckluftzufuhr, daher lässt es sich direkt auf dem Arbeitstisch montieren. Der Haltebügel ermöglicht einen Schwenkbereich von 180°. Diese Variante bietet eine Durchflusseinstellung bis 660 l/min.

VORTEILE

- Ionengleichgewicht von ± 13 V oder weniger
- Geräuscharme Ausführung mit 29 dB(A)
- Mit Durchflusseinstellung bis 660 l/min
- Keine Druckluftzufuhr erforderlich, autark im Betrieb
- Zwei Alarmfunktionen für Hochspannungsfehler und verschmutzte Elektrodennadeln
- Regler zur Einstellung des Ionengleichgewichts
- Wartungsfreundlich: Elektroden nach Entfernen des Kassettengehäuses leicht zu reinigen
- Haltebügel mit 180°-Schwenkbereich

ANWENDUNGEN

Abbau statischer Elektrizität an Arbeitstischen und Montageplätzen in der Elektronikfertigung sowie überall, wo eine Druckluftversorgung nicht verfügbar oder unpraktisch ist.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt ein ESD-Schutzkonzept nach IEC 61340-5-1. CE-konform.