

ESD Stab-Ionisator 2300 mm, PNP - SMC IZS31-2300P

Artikel-Nr. SMC-IZS31-2300P

Hersteller SMC

Stab-Ionisator der Baureihe IZS31 mit 2300 mm Stablänge zum schnellen Abbau elektrostatischer Aufladungen an Bändern und Linien. PNP-Ausgang, Offset-Spannung innerhalb ± 30 V für eine stabile Ionenbalance.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	2300
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Ursprungsland	Japan
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85437090



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der SMC IZS31-2300P ist ein Stab-Ionisator der Baureihe IZS31 mit einer Stablänge von 2300 mm. Er neutralisiert elektrostatische Aufladungen über Arbeitsbereichen, Förderbändern und Bestückungslinien und schützt so empfindliche elektronische Bauteile vor ESD-Schäden.

VORTEILE

- Schnelle, gleichmäßige Neutralisation über die gesamte Stablänge
- Geregelte Ionenbalance mit Offset-Spannung innerhalb ± 30 V
- PNP-Schaltausgang zur einfachen Einbindung in die Anlagensteuerung

EINSATZBEREICHE

Elektronikfertigung, Reinraum, Montage- und Prüfplätze sowie Handhabungslinien, an denen Aufladungen zuverlässig abgebaut werden müssen.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Eignung für ESD-Schutzkonzepte nach IEC 61340-5-1. CE-Kennzeichnung, RoHS-konform.