

ESD-Spiralkabel Premium DK10-DK10, 1,80 m, 1 M Ω - A1-ESD EP0103009

Artikel-Nr. EP0103009

Hersteller A1-ESD

Hochelastisches Premium-Spiralkabel zur ESD-Personenerdung. Beidseitig DK-10-Druckknopf, integrierter 1-M Ω -Widerstand, gestreckte Länge 1,80 m. Das SpiralfORMAT folgt der Bewegung am Arbeitsplatz und hält das Kabel aus dem Weg.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Premium-Spiralkabel EP0103009 verbindet ein ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt und leitet körpereigene statische Ladungen kontrolliert ab. Die hochelastische SpiralfORM zieht sich automatisch zusammen, folgt der Bewegung am Arbeitsplatz und hält die Arbeitsfläche frei.

VORTEILE

- Integrierter Sicherheitswiderstand 1 M Ω für die kontrollierte Ableitung von Ladungen
- Hochelastische Spirale für hohen Tragekomfort und freie Arbeitsfläche
- Verstärkte Kabelenden für lange Lebensdauer

ANWENDUNG

Zur Personenerdung über ein Handgelenkband an EPA-Arbeitsplätzen in Elektronikfertigung, Labor und Reparatur.

NORMEN

Geeignet für EPA-Bereiche nach IEC 61340-5-1 / EN 61340-5-1.