

ESD-Spiralkabel Premium DK10-DK4, 1,80 m, 1 M Ω - A1-ESD EP0103010

Artikel-Nr. EP0103010

Hersteller A1-ESD

Hochelastisches Premium-Spiralkabel zur ESD-Personenerdung.
DK-10-Druckknopf auf DK-4-Druckknopf, integrierter 1-M Ω -
Widerstand, gestreckte Länge 1,80 m. Verbindet
Handgelenkbänder mit 4-mm-Druckknopf mit dem Erdungspunkt.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Premium-Spiralkabel EP0103010 verbindet ein ESD-Handgelenkband mit 4-mm-Druckknopf (DK 4) mit dem Erdungspunkt (DK 10) und leitet körpereigene statische Ladungen kontrolliert ab. Die hochelastische Spiralform folgt der Bewegung am Arbeitsplatz und hält die Arbeitsfläche frei.

VORTEILE

- Integrierter Sicherheitswiderstand 1 M Ω für die kontrollierte Ableitung von Ladungen
- Hochelastische Spirale für hohen Tragekomfort und freie Arbeitsfläche
- Verstärkte Kabelenden für lange Lebensdauer

ANWENDUNG

Zur Personenerdung über ein Handgelenkband mit 4-mm-Druckknopf an EPA-Arbeitsplätzen in Elektronikfertigung, Labor und Reparatur.

NORMEN

Geeignet für EPA-Bereiche nach IEC 61340-5-1 / EN 61340-5-1.