

Erdungsbaustein mit 2x DK10-Druckknopf und 4 mm Stud - A1-ESD EP0101003

Artikel-Nr. EP0101003

Hersteller A1-ESD

Erdungsbaustein mit zwei 10 mm Druckknopf-Anschlüssen und einem 4 mm Stud für flexible Personen- und Arbeitsplatzerdung. Jeder Anschluss ist mit einem eigenen 1 M Ω Sicherheitswiderstand abgesichert, der Anschlussstecker besitzt Kunststoff-Haltestifte.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Erdungsbaustein kombiniert zwei 10 mm Druckknöpfe mit einem 4 mm Stud und bindet so unterschiedliche ESD-Erdungssätze an den Schutzleiter an. Jeder Ausgang ist separat über einen 1 M Ω Sicherheitswiderstand abgeleitet.

VORTEILE

- zwei 10 mm Druckknopf-Anschlüsse plus ein 4 mm Stud
- je Anschluss ein eigener 1 M Ω Sicherheitswiderstand
- Anschlussstecker mit Kunststoff-Haltestiften
- flexible Kombination verschiedener Erdungssätze

ANWENDUNG

Zur kombinierten Erdung von Handgelenkbändern und Matten in EPA-Bereichen.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von ESD-Schutzzonen nach IEC 61340-5-1.