

Erdungsbaustein mit 2 Polausgangsklemmen - A1-ESD EP0101004

Artikel-Nr. EP0101004

Hersteller A1-ESD

Erdungsbaustein mit zwei Polausgangsklemmen zur Anbindung von Erdungsleitungen an den Schutzleiter. Jede Klemme ist mit einem eigenen 1 M Ω Widerstand abgesichert und sorgt für die personensichere Ableitung statischer Ladungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Erdungsbaustein stellt zwei Polausgangsklemmen bereit und erdet darüber Arbeitsmittel und Erdungssätze an der EPA. Jede Klemme ist separat über einen 1 M Ω Widerstand abgeleitet.

VORTEILE

- zwei Polausgangsklemmen für Erdungsleitungen
- je Klemme ein eigener 1 M Ω Widerstand
- personensichere Ableitung statischer Ladungen

ANWENDUNG

Zur Erdung von Arbeitsmitteln und Erdungssätzen in EPA-Bereichen der Elektronikfertigung.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von ESD-Schutzzonen nach IEC 61340-5-1.