

Schuko-Erdungsbaustein mit DK4-Druckknopf und 1,50 m Kabel - A1-ESD EP0101007

Artikel-Nr. EP0101007

Hersteller A1-ESD

Schuko-Erdungsbaustein zur sicheren Ableitung statischer Ladungen am EPA-Arbeitsplatz. Der 4 mm Druckknopfanschluss verbindet Handgelenkbänder oder Matten über ein 1,50 m langes Kabel mit dem Schutzleiter, der integrierte 1 M Ω Schutzwiderstand sorgt für die personensichere Erdung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Schuko-Erdungsbaustein bindet ESD-Schutzausrüstung an der EPA zuverlässig an den Schutzleiter der Stromversorgung an und leitet statische Ladungen kontrolliert ab. Er wird einfach in eine Schutzkontakt-Steckdose gesteckt und bildet so einen geerdeten Anschlusspunkt für Handgelenkbänder, Tischmatten oder Bodenmatten.

VORTEILE

- 4 mm DK-Druckknopfanschluss für gängige ESD-Erdungssätze
- integrierter 1 M Ω Schutzwiderstand für die personensichere Ableitung
- glattes Anschlusskabel mit 1,50 m Länge
- werkzeuglose Inbetriebnahme über die Schuko-Steckdose

ANWENDUNG

Zur Erdung von Personen und Arbeitsmitteln in EPA-Bereichen der Elektronikfertigung, Reparatur und Montage.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von ESD-Schutzzonen nach IEC 61340-5-1.