

Schuko-Erdungsbaustein DK10 mit Spiralkabel 2,40 m - A1-ESD EP0101008

Artikel-Nr. EP0101008

Hersteller A1-ESD

Schuko-Erdungsbaustein mit 10 mm Druckknopf und 2,40 m langem Spiralkabel für mehr Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz. Der integrierte 1 M Ω Schutzwiderstand sorgt für die personensichere Ableitung statischer Ladungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Schuko-Erdungsbaustein bindet ESD-Schutzausrüstung über ein dehnbares Spiralkabel an den Schutzleiter an. Das auf 2,40 m gestreckte Kabel gibt am Arbeitsplatz Bewegungsfreiheit und zieht sich anschließend wieder zusammen.

VORTEILE

- 10 mm Druckknopfanschluss (DK) für gängige Erdungssätze
- Spiralkabel mit 2,40 m gestreckter Länge
- integrierter 1 M Ω Schutzwiderstand
- Anschluss über Schutzkontakt-Steckdose

ANWENDUNG

Zur Erdung von Personen und Arbeitsmitteln in EPA-Bereichen mit Bedarf an Bewegungsfreiheit.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von ESD-Schutzzonen nach IEC 61340-5-1.