

ESD Erdungsbox mit 3 x DK10 und 3 m Erdungsleitung, je 1 M Ω - A1-ESD EP0102001

Artikel-Nr. EP0102001

Hersteller A1-ESD

Erdungsbox mit drei 10 mm Druckknopfanschlüssen im 90-Grad-Winkel, je mit 1 M Ω Schutzwiderstand. Die 3 m Erdungsleitung endet in einer Schrauböse für M5 Gewinde zur festen Erdung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die A1-ESD Erdungsbox EP0102001 verbindet drei Erdungsanschlüsse zentral mit der Schutz Erde. Statt eines Schuko-Steckers endet die 3 m Erdungsleitung in einer Schrauböse für M5 Gewinde und wird damit fest an einen vorhandenen Erdungspunkt geschraubt.

VORTEILE

- Drei 10 mm Druckknopfanschlüsse für Matten, Erdungskabel und Personenerdung
- Je Anschluss 1 M Ω Schutzwiderstand nach IEC 61340-5-1
- Im 90-Grad-Winkel montiert für die Anbringung an der Tischkante
- 3 m Erdungsleitung mit Schrauböse für M5 Gewinde zur festen Erdung

ANWENDUNG

Zentrale Erdung von ESD-Arbeitsplätzen mit fester Anbindung an einen geprüften Erdungspunkt.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt die Anforderungen der IEC 61340-5-1 an die Erdung in der EPA.