

ESD Erdungsbox mit 3 x DK10, flach, je 1 M Ω - A1-ESD EP0102002

Artikel-Nr. EP0102002

Hersteller A1-ESD

Flache Erdungsbox mit drei 10 mm Druckknopfanschlüssen, je mit 1 M Ω Schutzwiderstand. Die 3 m Erdungsleitung endet in einer Schrauböse für M5 Gewinde zur festen Erdung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die A1-ESD Erdungsbox EP0102002 stellt drei 10 mm Druckknopfanschlüsse in flacher Bauform bereit und passt damit auch unter niedrige Tischplatten oder in flache Einbausituationen. Die 3 m Erdungsleitung wird über eine Schrauböse für M5 Gewinde fest mit der Schutz Erde verbunden.

VORTEILE

- Drei 10 mm Druckknopfanschlüsse für Matten, Erdungskabel und Personenerdung
- Je Anschluss 1 M Ω Schutzwiderstand nach IEC 61340-5-1
- Flache Bauform für den Einbau bei geringer Bauhöhe
- 3 m Erdungsleitung mit Schrauböse für M5 Gewinde

ANWENDUNG

Zentrale Erdung von ESD-Arbeitsplätzen mit beengten Einbauverhältnissen.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt die Anforderungen der IEC 61340-5-1 an die Erdung in der EPA.