

ESD-Erdungsleitung DK10-DK10, 4,50 m, 1 M Ω - A1-ESD EP0103001

Artikel-Nr. EP0103001

Hersteller A1-ESD

Erdungsleitung zum Anschluss von Tisch- und Bodenmatten an die ESD-Erdung. Beidseitig mit DK-10-Druckknopfbuchse und integriertem 1-M Ω -Sicherheitswiderstand, Kabellänge 4,50 m. Der abgeflachte Stecker liegt flach auf und verhindert Stolpern am Anschlusspunkt.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Erdungsleitung EP0103001 verbindet ESD-Tisch- und Bodenmatten zuverlässig mit dem gemeinsamen Erdungspunkt und führt elektrostatische Ladungen kontrolliert ab. Mit 4,50 m Länge überbrückt sie auch größere Abstände zwischen Arbeitsplatz und Erdungspunkt.

VORTEILE

- Integrierter Sicherheitswiderstand 1 M Ω für die kontrollierte, langsame Ableitung von Ladungen
- Abgeflachter Stecker liegt flach auf dem Boden und verringert die Stolpergefahr
- Beidseitige DK-10-Druckknopfbuchse passend zu gängigen ESD-Matten

ANWENDUNG

Zur Erdung von ESD-Matten an EPA-Arbeitsplätzen in Elektronikfertigung, Labor und Reparatur.

NORMEN

Geeignet für den Einsatz in EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1 / EN 61340-5-1.