

ESD Erdungsleitung 4,50 m, DK10 auf M5-Ringöse - A1-ESD EP0103002

Artikel-Nr. EP0103002

Hersteller A1-ESD

Erdungsleitung mit DK-10-Druckknopf und M5-Ringöse zur Anbindung von ESD-Tisch- und Bodenmatten an den Erdungspunkt. 4,50 m, 1-MOhm-Sicherheitswiderstand.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Erdungsleitung verbindet ESD-Tisch- und Bodenmatten über einen DK-10-Druckknopf und eine M5-Ringöse mit dem Erdungspunkt und leitet Ladungen kontrolliert ab. Der abgeflachte Stecker verhindert das Stolpern über den Anschlusspunkt.

VORTEILE

- Integrierter 1-MOhm-Sicherheitswiderstand für die kontrollierte Ableitung
- DK-10-Druckknopf an der Matte, M5-Ringöse am Erdungspunkt
- Abgeflachter Stecker verhindert Stolpern

ANWENDUNG

Erdung von ESD-Tisch- und Bodenmatten in der EPA.

NORMEN

Geeignet für EPA-Bereiche nach **IEC 61340-5-1**.