

ESD-Erdungsleitung DK10-DK10, 1,50 m, 1 M Ω - A1-ESD EP0103006

Artikel-Nr. EP0103006

Hersteller A1-ESD

Erdungsleitung zum Anschluss von ESD-Tisch- und Bodenmatten an den Erdungspunkt. Beidseitig DK-10-Druckknopf, integrierter 1-M Ω -Sicherheitswiderstand, Kabellänge 1,50 m. Für die kontrollierte Ableitung statischer Ladungen am EPA-Arbeitsplatz.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Erdungsleitung EP0103006 verbindet ESD-Tisch- und Bodenmatten mit dem gemeinsamen Erdungspunkt und führt elektrostatische Ladungen kontrolliert ab. Die kompakte Länge von 1,50 m eignet sich für Erdungspunkte in unmittelbarer Nähe.

VORTEILE

- Integrierter Sicherheitswiderstand 1 M Ω für die kontrollierte Ableitung von Ladungen
- Beidseitige DK-10-Druckknopfbuchse passend zu gängigen ESD-Matten

ANWENDUNG

Zur Erdung von ESD-Matten an EPA-Arbeitsplätzen in Elektronikfertigung, Labor und Reparatur.

NORMEN

Geeignet für EPA-Bereiche nach IEC 61340-5-1 / EN 61340-5-1.