

ESD-Erdungsleitung DK10-DK10, 0,25 m, 1 M Ω - A1-ESD EP0103007

Artikel-Nr. EP0103007

Hersteller A1-ESD

Kurze Erdungsleitung zum Anschluss von ESD-Tisch- und Bodenmatten an den Erdungspunkt. Beidseitig DK-10-Druckknopf, integrierter 1-M Ω -Sicherheitswiderstand, Kabellänge 0,25 m. Ideal zum Durchschleifen mehrerer Matten oder bei nahem Erdungspunkt.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Erdungsleitung EP0103007 verbindet ESD-Tisch- und Bodenmatten mit dem gemeinsamen Erdungspunkt und führt elektrostatische Ladungen kontrolliert ab. Die sehr kurze Länge von 0,25 m eignet sich zum Verketteten benachbarter Matten oder für einen direkt anliegenden Erdungspunkt.

VORTEILE

- Integrierter Sicherheitswiderstand 1 M Ω für die kontrollierte Ableitung von Ladungen
- Beidseitige DK-10-Druckknopfbuchse passend zu gängigen ESD-Matten

ANWENDUNG

Zur Erdung und Verkettung von ESD-Matten an EPA-Arbeitsplätzen in Elektronikfertigung, Labor und Reparatur.

NORMEN

Geeignet für EPA-Bereiche nach IEC 61340-5-1 / EN 61340-5-1.