

ESD-Erdungsleitung DK10- Ringöse M5, 1,50 m, 1 M Ω - A1-ESD EP0103008

Artikel-Nr. EP0103008

Hersteller A1-ESD

Erdungsleitung zur Anbindung von ESD-Tisch- und Bodenmatten an einen Schraubanschluss. DK-10-Druckknopf auf Ringöse M5, integrierter 1-M Ω -Sicherheitswiderstand, Kabellänge 1,50 m.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Erdungsleitung EP0103008 verbindet ESD-Matten über eine M5-Ringöse mit einem geschraubten Erdungspunkt wie einer Erdungsschiene oder einem Massepunkt und führt elektrostatische Ladungen kontrolliert ab. Kabellänge 1,50 m.

VORTEILE

- Integrierter Sicherheitswiderstand 1 M Ω für die kontrollierte Ableitung von Ladungen
- M5-Ringöse für festen Schraubanschluss an Erdungsschiene oder Massepunkt
- DK-10-Druckknopf passend zu gängigen ESD-Matten

ANWENDUNG

Zur Erdung von ESD-Matten mit Schraubanschluss an EPA-Arbeitsplätzen in Elektronikfertigung, Labor und Reparatur.

NORMEN

Geeignet für EPA-Bereiche nach IEC 61340-5-1 / EN 61340-5-1.