

ESD-Bodenbelag EP-Safe, platingrau, Kautschuk 3,5 mm, Rollenware 1,50 x 10 m - A1-ESD EP0501007

Artikel-Nr. EP0501007

Hersteller A1-ESD

Ableitfähiger ESD-Bodenbelag EP-Safe aus zweischichtigem Synthetikgummi in Platingrau. 3,5 mm stark, Rollenware 1,50 x 10,00 m, lose verlegbar oder verklebbar, Ableitwiderstand 10^7 bis 10^8 Ohm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsart	ESD (antistatisch)
Breite	1500
Farbe	Grau
Gewicht	40 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	Rolle 1,50 x 10 m



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der ESD-Bodenbelag EP-Safe leitet elektrostatische Ladungen zuverlässig gegen Erde ab und schützt so empfindliche Bauteile in der EPA. Der zweischichtige Synthetikgummi lässt sich dank niederohmiger Rückseite lose verlegen oder verkleben.

VORTEILE

- Definierter Ableitwiderstand 10^7 bis 10^8 Ohm
- Zweischichtiger Synthetikgummi mit hoher Strapazierfähigkeit
- Wahlweise lose verlegbar oder verklebbar

ANWENDUNG

Geeignet für Fertigung, Montage und Prüfplätze in der Elektronikindustrie, an denen ein ableitfähiger Fußboden gefordert ist.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt EPA-Konzepte für den ESD-Schutz gemäß IEC 61340-5-1.