

# ESD-Bodenbelag EP-Safe, hellgrau, Kautschuk 2,5 mm, Rollenware 1,90 x 10 m - A1-ESD EP0501006

Artikel-Nr. EP0501006

Hersteller A1-ESD

Ableitfähiger ESD-Bodenbelag EP-Safe aus zweischichtigem Synthetikgummi in Hellgrau. 2,5 mm stark, Rollenware 1,90 x 10,00 m, Ableitwiderstand  $10^7$  bis  $10^8$  Ohm, lose verlegbar oder verklebbar.

## TECHNISCHE DATEN

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Ausführungsart  | ESD (antistatisch) |
| Breite          | 1900               |
| Farbe           | Hellgrau           |
| Gewicht         | 40 kg              |
| Norm            | IEC 61340-5-1      |
| Verkaufseinheit | Rolle 1,90 x 10 m  |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Der ESD-Bodenbelag EP-Safe leitet elektrostatische Ladungen zuverlässig gegen Erde ab und schützt so empfindliche Bauteile in der EPA. Der zweischichtige Synthetikgummi lässt sich dank niederohmiger Rückseite lose verlegen oder verkleben.

## VORTEILE

- Definierter Ableitwiderstand  $10^7$  bis  $10^8$  Ohm
- Zweischichtiger Synthetikgummi mit hoher Strapazierfähigkeit
- Wahlweise lose verlegbar oder verklebbar, breite Bahn 1,90 m

## ANWENDUNG

Geeignet für Fertigung, Montage und Prüfplätze in der Elektronikindustrie, an denen ein ableitfähiger Fußboden gefordert ist.

## NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt EPA-Konzepte für den ESD-Schutz gemäß IEC 61340-5-1.