

ESD-Abfallbehälter aus volumenleitfähigem PP, 50 l, ohne Deckel - A1-ESD EP1203007

Artikel-Nr. EP1203007

Hersteller A1-ESD

Volumenleitfähiger Abfallbehälter aus PP mit 50 Litern Fassungsvermögen für die normgerechte Müllentsorgung in der EPA. Der typische Ableitwiderstand von rund 10^4 Ohm verhindert unkontrollierte elektrostatische Entladungen am Sammelbehälter.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	360
Farbe	Schwarz
Gewicht	1.6 kg
Höhe	650
Norm	IEC 61340-5-1
Tiefe	360
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

In einer EPA gehört auch der Abfallbehälter zum kontrollierten Erdungskonzept. Dieser Behälter aus volumenleitfähigem Polypropylen leitet aufgenommene Ladungen sicher ab und verhindert so unkontrollierte Entladungen an isolierenden Sammelgefäßen.

VORTEILE

- Volumenleitfähiges Material mit typischem Ableitwiderstand RS von rund 10^4 Ohm
- Stabile Ausführung für den Dauereinsatz in der Fertigung
- Deutlich sichtbares ESD-Warnsymbol

ANWENDUNG

Für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen innerhalb von ESD-Schutzzonen in Elektronikfertigung, Reparatur und Labor.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für den Einsatz im Rahmen eines ESD-Kontrollprogramms nach IEC 61340-5-1.