

ESD-Abfallbehälter aus PP mit Schwingdeckel, 50 l - A1-ESD EP1203008

Artikel-Nr. EP1203008

Hersteller A1-ESD

Volumenleitfähiger Abfallbehälter aus PP mit 50 Litern Fassungsvermögen und Schwingdeckel für die hygienische Müllentsorgung in der EPA. Der typische Ableitwiderstand von rund 10^4 Ohm verhindert unkontrollierte elektrostatische Entladungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	360
Farbe	Schwarz
Gewicht	2.1 kg
Höhe	650
Norm	IEC 61340-5-1
Tiefe	360
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Dieser Abfallbehälter aus volumenleitfähigem Polypropylen ergänzt das Erdungskonzept der EPA und bietet durch den Schwingdeckel zusätzlich einen hygienischen, berührungslosen Wurf des Abfalls.

VORTEILE

- Volumenleitfähiges Material mit typischem Ableitwiderstand RS von rund 10^4 Ohm
- Schwingdeckel für hygienische Abfalleinwurf
- Stabile Ausführung mit ESD-Warnsymbol

ANWENDUNG

Für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen innerhalb von ESD-Schutzzonen in Elektronikfertigung, Reparatur und Labor.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für den Einsatz im Rahmen eines ESD-Kontrollprogramms nach IEC 61340-5-1.