

# ESD Kreppband antistatisch, ohne Aufdruck, 24 mm x 55 m - A1-ESD EP0603036

**Artikel-Nr.** EP0603036 **Hersteller**A1-ESD**Hersteller-Nr.**EP0603036

Antistatisches, wasserfestes Kreppband ohne Aufdruck mit einem Oberflächenwiderstand von  $10^{11}$  Ohm. 24 mm breit, ideal zum Abkleben und Maskieren im ESD-Arbeitsbereich.

## TECHNISCHE DATEN



Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>ESD (antistatisch)</b>
Breite	<b>24</b>
ESD-Ausrüstung	<b>ESD Kreppband</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>
Norm	<b>IEC 61340-5-1</b>
Verkaufseinheit	<b>Rolle 55 m</b>

## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher** IEC 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Das antistatische Kreppband wird zum Abkleben, Maskieren und Bündeln im EPA eingesetzt, ohne die Schutzwirkung des Arbeitsplatzes zu stören. Die wasserfeste Krepp-Oberfläche lässt sich sauber von Hand abreißen.

### Ihre Vorteile

- Antistatisch mit Oberflächenwiderstand  $10^{11}$  Ohm
- Wasserfeste Krepp-Oberfläche, von Hand reißbar
- Ohne Aufdruck, beschriftbar

## Technische Daten

- Material: Krepppapier, antistatisch
- Oberflächenwiderstand:  $10^{11}$  Ohm
- Breite: 24 mm
- Länge: 55 m
- Papier-Kerndurchmesser: 76 mm

## Anwendung

Abkleben, Maskieren und Beschriften in EPA-Bereichen der Elektronikfertigung.

## Normen und Konformität

Geeignet für den Einsatz in EPA nach IEC 61340-5-1.