

Oberflächentester mit zwei Elektroden, 10^3 bis 10^{12} Ω

Artikel-Nr. EP0201009

Hersteller A1-ESD

Oberflächenmessgerät zur Prüfung leitfähiger und ableitfähiger Oberflächen im Bereich 10^3 bis 10^{12} Ω . Mit zwei eingebauten Elektroden für Punkt-zu-Punkt-Messungen, automatischer Spannungsumschaltung 10/100 V und Batterieanzeige.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Verkaufseinheit	1 Stück
Zertifikat	IEC 61340-5-1



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Oberflächentester prüft elektrostatisch leitfähige und ableitfähige Oberflächen flexibel und überall, da er mit einer 9-V-Batterie arbeitet. Zwei eingebaute Elektroden ermöglichen interne Punkt-zu-Punkt-Messungen, für Punkt-zu-Erde-Messungen stehen zwei Anschlüsse für externe Elektroden bereit.

VORTEILE

- Punkt-zu-Punkt-Messung über zwei eingebaute Elektroden
- Zwei Anschlüsse für externe Elektroden für Punkt-zu-Erde-Messungen
- Automatische Umschaltung der Messspannung zwischen 10 V und 100 V sowie Batterieanzeige

ANWENDUNG

Für die schnelle Vor-Ort-Prüfung von ESD-Oberflächen, Belägen und Verpackungen.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt die ESD-Kontrolle gemäß IEC 61340-5-1.

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/1