

Overhead-Ionisator EMIT 50682 Chargebuster mit 2 Lüftern, 220 V - Emit EP0402001

Artikel-Nr. EP0402001

Hersteller Emit

EMIT Chargebuster Overhead-Ionisator mit zwei Lüftern für einen Ionisationsbereich von 61 x 122 cm. Steady-State DC-Ionisation, Selbstbalancierung der Offset-Spannung auf ± 10 V, dreistufige Lüftung, Entladung unter 3 Sekunden. Geringe Ozonemission, hergestellt in den USA.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	100
Gewicht	3.2 kg
Höhe	100
Norm	EN 61340-5-1
Tiefe	170
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61340-5-1 EN 61340-5-2

BESCHREIBUNG

Der EMIT 50682 Chargebuster Overhead-Ionisator neutralisiert elektrostatische Aufladungen auf Isolatoren und ungeerdeten Leitern über einem Arbeitsbereich von 61 x 122 cm. Zwei abgeschirmte Lüfter mit Steady-State DC-Ionisation schützen empfindliche Bauteile, wo eine direkte Erdung nicht möglich ist.

VORTEILE

- Zwei abgeschirmte Zweiblatt-Lüfter mit Steady-State DC-Ionisation für gute Abdeckung und gleichmäßige Balance ± 10 V
- Schnelle Entladung unter 3 Sekunden
- Auto-Feedback-System mit hörbarem und sichtbarem Alarm über tri-color LED; das Gerät schaltet bei Spannungsabfall automatisch ab
- Lüfter dreistufig: low, medium, high
- Auswechselbare Emitterspitzen für minimale Stillstandszeiten
- Geringe Ozonemission, deutlich unter dem OSHA-Grenzwert von 0,05 ppm

EINSATZBEREICHE

Geeignet für Elektronikfertigung, Kalibrier-, Prüf- und Reparaturplätze innerhalb von EPA-Bereichen.

NORMEN

Erfüllt EN 61340-5-1 / EN 61340-5-2 für die Ionisation. Hergestellt in den USA.