

# Ionensprühstab ThunderION 2.0, 750 mm, 24 V DC, Reichweite bis 1000 mm - A1-ESD EP0404008

**Artikel-Nr.** EP0404008 **Hersteller**A1-ESD**Hersteller-Nr.**EP0404008

Ionensprühstab ThunderION 2.0 mit 750 mm aktiver Länge neutralisiert elektrostatische Aufladungen über große Distanzen bis 1000 mm. Berührungssichere, auswechselbare Emitter und mehrfarbige LED-Anzeige auf vier Seiten.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>ESD (antistatisch)</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>
Norm	<b>IEC 61340-5-1</b>
Verkaufseinheit	<b>1 Stück</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher** IEC 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Der Ionensprühstab ThunderION 2.0 neutralisiert elektrostatische Aufladungen über große Distanzen von bis zu 1000 mm. Diese Ausführung hat eine aktive Länge von 750 mm. Mit luftunterstützter Ionisation eignet er sich für breite Bahnprozesse und anspruchsvolle Reinraum- und Verpackungsanwendungen.

## Vorteile

- Große Reichweite bei der Neutralisierung bis zu 1000 mm
- Berührungssichere, flexibel auswechselbare Emitter
- Abnehmbare Stütz- und Endhalterungen sowie Seitenplatten für schnelle Reinigung
- Optische Anzeige mit mehrfarbigen LEDs auf vier Seiten
- Universelle Montagehalterungen, IQ-Version verfügbar

## Technische Daten

- Länge: 750 mm (Gesamtlänge 945 mm)
- Reichweite: bis 1000 mm
- Eingangsspannung: 24 V DC
- Erweiterbar bis 5 m Länge

## Normen und Konformität

- Geeignet für EPA-Bereiche nach IEC 61340-5-1