

## Lötdraht-Zuführschlauch 1,2 mm - Hakko B3478

Artikel-Nr. HK-B3478

Hersteller Hakko

EAN 4962615019012

Ersatz-Lötdraht-Zuführschlauch für automatische Lötdrahtzuführungen von Hakko. Geeignet für Draht mit 1,2 mm Durchmesser. Passend für die Hakko LötKolben 912, FM2027, FM2028, FM2030, FN1101, FX1001 und FX8802.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                        |
| Gewicht           | 0.15 kg                                                    |
| Hinweis           | Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz |
| Ursprungsland     | Japan                                                      |
| Zolltarifnummer   | 85159080                                                   |



### BESCHREIBUNG

### ÜBERBLICK

Der Hakko B3478 ist ein Ersatz-Lötdraht-Zuführschlauch für den Einsatz mit automatischen Lötdrahtzuführsystemen von Hakko. Dieser Schlauch nimmt Lötdraht mit einem Durchmesser von 1,2 mm auf und ist mit einer Vielzahl von Hakko LötKolben-Modellen kompatibel, was ihn zu einem unverzichtbaren Verbrauchsmaterial für kontinuierliche Lötarbeiten macht.

### WESENTLICHE MERKMALE

- Geeignet für Lötdraht mit 1,2 mm Durchmesser
- Ersatzkomponente für automatische Lötdrahtzuführungen
- Kompatibel mit mehreren Hakko LötKolben-Modellen
- Robuste Konstruktion für zuverlässige Drahtführung
- Einfache Montage und Austausch

### KOMPATIBILITÄT

Dieser Zuführschlauch ist mit den folgenden Hakko LötKolben-Modellen kompatibel: 912, FM2027, FM2028, FM2030, FN1101, FX1001 und FX8802. Überprüfen Sie vor der Bestellung Ihr LötKolben-Modell, um die passende Anwendung sicherzustellen.

## **ANWENDUNGEN**

Ideal für Wartung und Reparatur automatischer Lötdrahtzuführsysteme von Hakko. Verwenden Sie ihn als Ersatz, wenn der vorhandene Zuführschlauch verschlissen oder beschädigt ist, um eine gleichbleibende Lötdrahtzuführung zu gewährleisten.