

Lötpitzen-Reaktivierungspaste 10 g - Hakko FS-100

Artikel-Nr. HK-FS-100-01

Hersteller Hakko

EAN 4962615017957

Chemische Paste zum Neuverzinnen und zur Entfernung von Oxidation an Lötpitzen. Enthält 50 Gew.-% Flussmittel und 50 Gew.-% Zinn. 10-g-Behälter. Für optimale Ergebnisse bei etwa 350°C anwenden.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	38101000



BESCHREIBUNG

ÜBERSICHT

Die Hakko FS-100 ist eine spezielle chemische Paste, die zur Wiederherstellung oxidierten Lötpitzen durch Neuverzinnen entwickelt wurde. Dieses Wartungsprodukt entfernt Oxidationsablagerungen und stellt die einwandfreie Lötbenetzung der Spitzenoberfläche wieder her, verlängert so die Lebensdauer der Spitze und verbessert die Lötqualität.

HAUPTMERKMALE

- Effektive Entfernung von Oxidation an Lötpitzen
- Neuverzinnen zur Wiederherstellung der Lötbenetzung
- Ausgewogene Zusammensetzung: 50 Gew.-% Flussmittel & 50 Gew.-% Zinn
- Optimale Leistung bei etwa 350°C
- Beste Ergebnisse in Kombination mit dem Hakko FT-700 Reinigungsdraht
- 10-g-Behälter für längeren Gebrauch
- Entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie

ANWENDUNGEN

Die FS-100 eignet sich ideal für die Wartung von Lötpitzen im professionellen Bereich und im Hobbybereich. Anzuwenden, wenn das Lot die Spitzenoberfläche nicht mehr richtig benetzt, was auf Oxidationsablagerungen hinweist. Empfohlen für bleifreie Lötanwendungen.

REINIGUNGSVERFAHREN

- Lötkolben auf etwa 350°C aufheizen
- FS-100-Paste auf die oxidierte Spitze auftragen
- Überschüssige Paste mit einem Reinigungsschwamm oder Reinigungsdraht abwischen (Hakko FT-700 empfohlen)
- Frisches Lot auf die Spitze geben und die Benetzung prüfen
- Schritte 2–4 wiederholen, bis das Lot die Spitzenoberfläche richtig benetzt
- Ausreichend Lot auftragen, um die Spitze vollständig zu bedecken und künftige Oxidation zu verhindern