

Lötpitzenpolierer Wartungsset - Hakko FT-700

Artikel-Nr. HK-FT-700-13

Hersteller Hakko

EAN 4962615020032

Professioneller Lötpitzenpolierer zum Entfernen von Oxidation und Karbidablagerungen von Lötpitzen. Inklusive chemischer Paste FS-100 und Reinigungsbürste. Geringer Stromverbrauch von 3W. Ideal für die Pflege von Spitzen, die mit bleifreien und Hochtemperaturloten verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	84609000



BESCHREIBUNG

ÜBERSICHT

Der Hakko FT-700 ist ein spezieller Lötpitzenpolierer, der oxidierte und mit Karbid überzogene Lötpitzen wieder zu optimaler Leistung verhilft. Dieses Wartungsset verhindert vorzeitigen Verschleiß der Spitze und verlängert die Lebensdauer, indem Oxidationsschichten und Karbidablagerungen schonend entfernt werden, ohne die Eisenbeschichtung der Spitze zu beschädigen. Besonders wirksam für Spitzen, die mit bleifreiem Lot und bei Hochtemperaturanwendungen eingesetzt werden.

HAUPTMERKMALE

- Entfernt Oxidation und Karbidablagerungen ohne Beschädigung der Spitze
- Inklusive chemischer Paste FS-100 für eine verbesserte Oxidentfernung
- Mitgelieferte Reinigungsbürste für hartnäckige Ablagerungen
- Geringer Stromverbrauch von 3W (100V) / 4.5W (110-120V, 220V)
- Optimale Reinigungstemperatur: ca. 350°C
- Verhindert die Verkürzung der Lebensdauer der Lötpitze
- Geeignet für bleifreie und Hochtemperatur-Lötanwendungen

REINIGUNGSVERFAHREN

Für optimale Ergebnisse befolgen Sie diese Wartungsschritte: (1) Erhitzen Sie die Lötpitze auf ca.

350°C. (2) Entfernen Sie Karbide und Oxide mit dem FT-700-Polierer. (3) Tragen Sie die chemische Paste FS-100 auf die Spitze auf, um verbleibende Oxide aufzulösen. (4) Wischen Sie überschüssige Paste ab. (5) Verzinnen Sie die Spitze erneut mit frischem Lot. (6) Wiederholen Sie die Schritte 2-5, bis das Lot die Spitzenoberfläche gleichmäßig benetzt. (7) Führen Sie ausreichend Lot zu, um die Spitze zu beschichten und Oxidation während der Lagerung zu verhindern.

WICHTIGE HINWEISE

Spitzentemperaturen über 400°C können selbst nach dem Polieren zu einer raschen erneuten Oxidation führen. Wenn die Oxidation stark ist und nicht allein durch Polieren entfernt werden kann, verwenden Sie die mitgelieferte Bürste; dies kann jedoch leichte Kratzer auf der Eisenbeschichtung verursachen. Verwenden Sie die Bürste nur für hartnäckige Ablagerungen. Benutzen Sie die Bürste nicht routinemäßig.

LIEFERUMFANG

- Hakko FT-700 Lötspitzenpolierer
- Chemische Paste FS-100 (10g Portion)
- Reinigungsbürste (1 Stück)