

# Entlötdüsen-Reinigungsnadel 0,8 mm - Hakko B1086

Artikel-Nr. HK-B1086

Hersteller Hakko

EAN 4962615518393

Präzise Reinigungsnadel für Hakko-Entlötdüsen. Die Nadel mit 0,8 mm Durchmesser entfernt Lötückstände und erhält die Düsenleistung bei zahlreichen Hakko-Entlötstationsmodellen.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                        |
| Gewicht           | 0.0099 kg                                                  |
| Hinweis           | Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz |
| Ursprungsland     | Japan                                                      |
| Zolltarifnummer   | 85159080                                                   |



## BESCHREIBUNG

## ÜBERSICHT

Die Hakko B1086 ist eine Präzisions-Reinigungsnadel, die speziell für die Wartung von Entlötdüsen in Hakko-Entlötstationen entwickelt wurde. Mit einem Durchmesser von 0,8 mm entfernt diese Nadel zuverlässig Lötückstände und Verstopfungen, die sich bei längeren Entlötvorgängen ansammeln, und sorgt so für eine gleichbleibende Saugleistung sowie eine lange Lebensdauer der Düse.

## HAUPTMERKMALE

- Präzisionsnadel mit 0,8 mm Durchmesser für gezielte Reinigung
- Kompatibel mit mehreren Hakko-Entlötdüsenreihen
- Verhindert Lötablagerungen und sorgt für einen optimalen Luftstrom
- Unverzichtbares Wartungszubehör für Entlötstationen
- Robuste Konstruktion für den wiederholten Einsatz

## KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit folgenden Hakko-Entlötdüsen: A1002, A1004, A1496, A1497, A1498, N3-08, N50-01, N50-03, N60-01, N61-02, N61-04, N61-07, N61-11

## ANWENDUNGEN

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Ideal für die regelmäßige Wartung von Hakko-Entlötstationen, um ein Verstopfen der Düse zu verhindern, die Saugleistung aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer der Geräte bei Löt- und Entlötarbeiten mit hohem Volumen zu verlängern.