

# Strebenprofil 20x60, L=3000 mm, Aluminium eloxiert, 6 Nuten - Bosch Rexroth 3842523239

Artikel-Nr. BRR-3842523239

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil mit dem Querschnitt 20x60 mm und sechs offenen Nuten im Rastermaß 20 mm für den flexiblen Aufbau von Montagestrukturen. Das eloxierte Aluminiumprofil wird als Einzelstange in der Standardlänge 3000 mm geliefert. Empfohlenes Zubehör: Abdeckkappe 20x60 in signalgrau oder schwarz.

## TECHNISCHE DATEN

|                 |                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht         | 2.742 kg                                                                                                                                                |
| Hinweis         | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Höhe            | 3000 mm                                                                                                                                                 |
| Ursprungsland   | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer | 76042100                                                                                                                                                |

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 20x60 von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit sechs offenen Nuten im 20-mm-Raster. Es eignet sich für tragende und aussteifende Elemente in manuellen Montagearbeitsplätzen, Schutzverkleidungen und Maschineneinhausungen des Rexroth-Profilsystems. Die Liefereinheit ist eine Einzelstange in der Standardlänge 3000 mm.

- Sechs offene Nuten ermöglichen allseitige Verbindung und vielseitige Ausrichtung im Aufbau
- Eloxiertes Aluminium schützt die Oberfläche dauerhaft und ist korrosionsbeständig
- Rastermaß 20 mm gewährleistet vollständige Kompatibilität mit allen 20-mm-Systembauteilen
- Profilfläche 3,5 cm<sup>2</sup> bei geringem Gewicht von 0,9 kg pro laufendem Meter

