

Strebenprofil 45x45L 2NVS, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet, 6070 mm - Bosch Rexroth 3842557223


Artikel-Nr. BRR-3842557223 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842557223

Strebenprofil im Querschnitt 45x45L mit Profiltyp 2NVS aus eloxiertem Aluminium in Naturfarbe, ESD-geeignet, in der Standardlänge 6070 mm. Das Profil bietet zwei offene Nuten, eine Profilnut 10 und ein Rastermaß von 45 mm - ideal für den Aufbau von Montagesystemen und Arbeitsplatzgestaltung. Lieferung als Packeinheit mit 20 Stück.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	224.5 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Höhe	6070 mm
Ursprungsland	Schweden
Zolltarifnummer	76042100



224.5 kg
HÖHE
6070 mm

GEWICHT

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 45x45L 2NVS von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit ESD-Eignung für den professionellen Einsatz im Montagetechnik-System. Mit einem Querschnitt von 45x45 mm, zwei offenen Nuten und der Profilnut 10 lässt es sich flexibel in Gestell- und Arbeitsplatzkonstruktionen integrieren. Die Standardlänge von 6070 mm ermöglicht großformatige Konstruktionen ohne Stöße. Empfohlenes Zubehör: Abdeckkappe 45x45 (signalgrau oder schwarz, mit und ohne Loch).

- ESD-geeignet - sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Produktionsumgebungen
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig, leicht und langlebig
- Zwei offene Nuten - hohe Flexibilität bei der Verbindung und Montage
- Profilmutter 10, Rastermaß 45 mm - kompatibel mit dem Bosch Rexroth Montagesystem
- Lieferung als Packeinheit in Standardlänge - rationelle Lagerhaltung

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Querschnitt	45x45L 2NVS
Profiltyp	2NVS
Abmessungen	45x45 mm
Länge [L]	6070 mm
Rastermaß	45 mm
Profilnut	10
Offene Nuten	2
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
ESD	ja
Profilfläche [A]	6,4 cm ²
Masse [m]	1,7 kg
Gewicht (Packeinheit)	224,5 kg
Liefereinheit	20 Stück
Lieferzustand	Packeinheit in Standardlänge
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [Ix]	12,6 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [Iy]	12,6 cm ⁴
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx]	5,6 cm ³
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy]	5,6 cm ³
Torsionsträgheitsmoment [It]	6,3 cm ⁴
Torsionswiderstandsmoment [Wt]	3,8 cm ³
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappe 45x45 signalgrau, Abdeckkappe 45x45 schwarz, Abdeckkappe mit Loch 45x45 signalgrau, Abdeckkappe mit Loch 45x45 schwarz