


# Vierkantrohr 50x50x2, Länge 6070 mm, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842557960

**Artikel-Nr.** BRR-3842557960 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842557960

Eloxiertes Aluminium-Vierkantrohr mit 50x50-mm-Querschnitt und 6070 mm Länge für den Aufbau manuell höhenverstellbarer Rahmenkonstruktionen. Ausschnitte zur Aufnahme von Flächenelementen ermöglichen flexible Montagekonzepte. Lieferung als Packeinheit (6 Stück) in Standardlänge; Befestigungsmaterial ist separat zu bestellen.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>58 kg</b>
Höhe	<b>6070 mm</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>
Zolltarifnummer	<b>76042100</b>



GEWICHT

**58** kg

HÖHE

**6070** mm

## BESCHREIBUNG

Das Vierkantrohr 50x50x2 in eloxiertem Aluminium ist das tragende Profilelement für manuell höhenverstellbare Rahmensysteme in der Bosch-Rexroth-Montagetechnik. Die integrierten Ausschnitte nehmen Flächenelemente sicher auf; die profilierte Bohrung für die Schraubenverbindung sorgt für eine formschlüssige, werkzeuggerechte Montage. Mit einem Rastermaß von 45 mm fügt sich das Profil nahtlos in das Baukastensystem ein.

- Querschnitt 50x50 mm, Wandstärke 2 mm - hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht (1,2 kg/m)
- Profilmutter 10 mm, 0 offene Nuten - geschlossene Außenflächen für saubere Optik und einfache Reinigung
- Rastermaß 45 mm - kompatibel mit dem Bosch-Rexroth-45er-Baukastensystem
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig, abriebfest, geeignet für industrielle Umgebungen
- Lieferung als Packeinheit zu 6 Stück in Standardlänge 6070 mm

## Technische Daten

Merkmale	Wert
Querschnitt	50x50 mm
Länge [L]	6070 mm
Masse je Meter [m]	1,2 kg
Gesamtgewicht (6 Stück)	58 kg
Profilfläche [A]	4,5 cm <sup>2</sup>
Flächenträgheitsmoment [I <sub>x</sub> / I <sub>y</sub> ]	15,1 cm <sup>4</sup>
Widerstandsmoment [W <sub>x</sub> / W <sub>y</sub> ]	5,7 cm <sup>3</sup>
Profilnut	10 mm
Offene Nuten	0
Rastermaß	45 mm
Profiltyp	Standard
Material	Aluminium, eloxiert
Lieferzustand	Packeinheit in Standardlänge
Liefereinheit	6 Stück
Erforderliches Zubehör	Befestigungsmaterial (separat bestellen)