

Hubmodul F3200-LIFT, Länge 440 mm, 3200 N Drucklast - Bosch Rexroth 3842558625

Artikel-Nr. BRR-3842558625

Hersteller Bosch Rexroth

Elektrisches Hubmodul für die stufenlose Höhenverstellung von Arbeitsplätzen unter hoher Last. Druckbelastung bis 3200 N, Hubgeschwindigkeit 9 mm/s, Baulänge 440 mm. ESD-geeignet, mit Anschlusskabel (~2 m) und Diagonalabdeckkappe zur Quetschgefahr-Reduzierung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	12.5 kg
Höhe	440 mm
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84281020



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Hubmodul F3200-LIFT (Baulänge 440 mm) ermöglicht die kontinuierliche Höhenverstellung von Arbeitsplatzsystemen auch bei hohen Drucklasten bis 3200 N. Die integrierte 10-mm-Nut sowie beidseitig anbringbare Befestigungsplatten an den Stirnseiten bieten flexible Montagemöglichkeiten in Profilsystemen mit 45-mm-Raster.

- Druckbelastung bis 3200 N, Zugbelastung bis 1600 N
- Hubgeschwindigkeit 9 mm/s für gleichmäßige, kontinuierliche Verstellung
- Kippmoment M_x bis 500 Nm, M_y bis 250 Nm
- ESD-geeignet: alle Hubmodule elektrostatisch ableitfähig, Befestigungsplatten leitend verbunden
- Kabel links oder rechts führbar; Anschlusskabel ca. 2 m im Lieferumfang
- Diagonalabdeckkappe reduziert Quetschrisiko im Betrieb