

Werkstückträger WT 2/LS 240x400, EPA-geeignet - Bosch Rexroth 3842562352

Artikel-Nr. BRR-3842562352

Hersteller Bosch Rexroth

Werkstückträger für Zahnriemen-, Flachriemen- und Flachkettenförderanlagen, geeignet für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen (EPA). Abmessungen 400 x 240 mm, Nutzlast bis 20 kg, Prozesskraft F_y bis 500 N. Wird montiert und einzeln verpackt mit Magnetabdeckung geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Werkstückträger WT 2/LS 240x400 von Bosch Rexroth ist für Zahnriemen-, Flachriemen- und Flachkettenförderanlagen ausgelegt und erfüllt die Anforderungen elektrostatisch geschützter Arbeitsbereiche (EPA). Er nimmt Werkstücke bis 20 kg auf und überträgt Prozesskräfte bis 500 N in Y-Richtung. Im Lieferumfang sind Tragplatten, Rahmenmodule, Verbindungselemente und Positionierbuchsen enthalten; der Träger wird montiert und einzeln mit Magnetabdeckung verpackt.

- Nutzlast bis 20 kg bei Raumtemperatur (Nennkraft)
- Prozesskraft F_y bis 500 N; F_z variabel: $F_z = 100$ N zuzüglich verfügbarer Restzuladung
- EPA-geeignet für ESD-sensible Fertigungsumgebungen
- 1 Magnetreihe zur sicheren Positionierung auf dem Förderer
- Komplett montiert, sofort einsatzbereit