

Werkstückträger WT 2/LS 320x240, ESD-geeignet, 20 kg Traglast - Bosch Rexroth 3842562353

Artikel-Nr. BRR-3842562353
Hersteller Bosch Rexroth

Werkstückträger für Fließmontagesysteme der WT 2/LS-Baureihe mit den Abmessungen 320 x 240 mm. Geeignet für Zahnriemen-, Flachriemen- und Flachkettenführung sowie für den Einsatz in EPA-Bereichen. Lieferung komplett montiert mit Tragplatten, Rahmenmodulen, Verbindungselementen, Positionierbuchsen und magnetischer Abdeckung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Werkstückträger WT 2/LS 320x240 ist für den Einsatz in Bosch Rexroth Fließmontagesystemen der WT 2/LS-Linie ausgelegt. Er nimmt Bauteile bis 20 kg auf und ist für Zahnriemen-, Flachriemen- und Flachkettenführung geeignet. Die ESD-Eignung macht ihn einsetzbar in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA). Geliefert wird die Einheit komplett montiert und einzeln verpackt mit magnetischer Abdeckung.

- Traglast bis 20 kg bei Nennkraft unter Raumtemperatur
- Prozesskraft F_y bis 500 N; F_z variabel in Abhängigkeit von der aktuellen Zuladung
- 1 Magnetreihe zur sicheren Positionierung
- 2x M5-Anschlüsse und 2x Positionierbuchsen kk6 integriert
- EPA-tauglich für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen