

Strebenprofil 15x22,5 mm, eloxiertes Aluminium, 3000 mm, 10er-Pack - Bosch Rexroth 3842563231

Artikel-Nr. BRR-3842563231 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842563231

Schlankes Aluminium-Strebenprofil mit 15x22,5 mm Querschnitt und einer offenen Nut (Profilnut 10) für den flexiblen Einsatz in Montage- und Konstruktionssystemen. Die anodierte Oberfläche schützt dauerhaft gegen Korrosion. Lieferung als Packeinheit: 10 Stück à 3000 mm, Rastermaß 45 mm.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	11.5 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Höhe	3000 mm
Ursprungsland	Schweden
Zolltarifnummer	76042100



11.5 kg
 GEWICHT
 HÖHE
3000 mm

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 15x22,5 aus eloxiertem Aluminium ergänzt das Bosch-Rexroth-Profilsystem als schlankes Strukturelement für Verstrebungen, Rahmen und leichte Tragkonstruktionen. Mit einer offenen Nut und dem 45-mm-Raster lässt es sich direkt in bestehende Aluminium-Profilsysteme integrieren.

- Eloxiertes Aluminium - dauerhafter Korrosionsschutz ohne Lackierung
- Eine offene Nut (Profilnut 10) für einseitige Verbindungen und Anbauteile
- 45-mm-Rastermaß für nahtlose Kompatibilität im Bosch-Rexroth-Baukastensystem
- Kompaktes Querschnittprofil spart Bauraum bei ausreichender Biegesteifigkeit
- Packeinheit 10 x 3000 mm - wirtschaftliche Bevorratung für Serienmontagen

Technische Daten

Merkmale	Wert
Querschnitt	15x22,5 mm
Länge [L]	3000 mm
Liefereinheit	10 Stück
Lieferzustand	Packeinheit in Standardlänge
Profiltyp	Standard
Profilnut	10
Offene Nuten	1
Rastermaß	45 mm
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
Profilfläche [A]	1,3 cm ²
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [Ix]	0,8 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [Iy]	0,3 cm ⁴
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx]	0,9 cm ³
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy]	0,6 cm ³
Masse [m]	0,3 kg
Gewicht (Packeinheit)	11,5 kg
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappe 15x22,5, signalgrau; Abdeckkappe 15x22,5, schwarz