

Gedämpfter Vereinzeler VE 2/D60-LS für Transfersystem TS 2plus, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842563510

Artikel-Nr. BRR-3842563510
Hersteller Bosch Rexroth

Der Vereinzeler VE 2/D60-LS trennt Werkstückträger bis 60 kg auf dem Transfersystem TS 2plus zuverlässig und dämpft den Aufprall pneumatisch ab. Das harteloxierte Aluminiumgehäuse ist ESD-geeignet und für Betriebstemperaturen bis +60 °C ausgelegt. Montiert geliefert, inklusive Befestigungsmaterial für die direkte Montage an der Förderstrecke ST 2/...

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Vereinzeler VE 2/D60-LS trennt und hält Werkstückträger im Transfersystem TS 2plus bei Nenngeschwindigkeiten von 6 bis 24 m/min. Die pneumatische Dämpfung schützt empfindliche Baugruppen beim Aufprall; das harteloxierte Aluminiumgehäuse macht die Einheit ESD-geeignet für elektrostatisch sensible Fertigungsumgebungen.

- ESD-geeignet: harteloxiertes Aluminiumgehäuse verhindert elektrostatische Entladungen an empfindlichen Bauteilen
- Gedämpfter Aufprall bei Werkstückträgern bis 60 kg Gesamtmasse (mG)
- Flexible Nenngeschwindigkeit: 6, 9, 12, 15, 18 oder 24 m/min
- Druckluftanschluss Ø 4 mm, Betriebsdruck 4-6 bar
- Montiert geliefert inkl. Befestigungsmaterial für Förderstrecke ST 2/...
- Hochtemperaturausführung auf Anfrage erhältlich