

Montagesatz LG 2/H Liftgate 3, Breite 240-1200 mm, Durchgangsbreite 600-1800 mm - Bosch Rexroth 3842564943

Artikel-Nr. BRR-3842564943 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842564943

Montagesatz für das Liftgate 3 (LG 2/H) von Bosch Rexroth, passend für Bandabschnitte BS 2, BS 2/C-100 und BS 2/R-300 sowie Kombinationen aus ST 2/C-H, AS 2/C-100 und UM 2/C-60. Abdeckt Bandbreiten von 240 mm bis 1200 mm und Durchgangsbreiten von 600 mm bis 1800 mm. Wird unfertig geliefert und kann optional mit pneumatischer Entriegelung (PN-Kit) ausgestattet werden.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



BESCHREIBUNG

Der Montagesatz LG 2/H Liftgate 3 von Bosch Rexroth ermöglicht den Aufbau einer mechanisch verriegelbaren Schwenktür für Bandförderer-Systeme der Baureihe 2. Er eignet sich für Bandbreiten von 240 mm bis 1200 mm und Durchgangsbreiten (A) von 600 mm bis 1800 mm - ideal für den querlaufenden Einsatz in Montageanlagen.

- Kompatibel mit Bandabschnitten BS 2, BS 2/C-100, BS 2/R-300 sowie Kombinationen aus ST 2/C-H (ST 2/R-H), Antrieb AS 2/C-100 (AS 2/R-300) und Rücklaufeinheit UM 2/C-60 (UM 2/R-60)
- Öffnungswinkel 85°, mechanisch verriegelt; optionale pneumatische Entriegelung mit PN-Montagesatz nachrüstbar
- Sicherheitsschalter in Ausschaltstellung für zuverlässige Anlagensicherheit
- Verwendbar als Querabschnitt in bestehenden Transfersystemen

Technische Daten

Merkmal	Wert
Bandbreite b	240 mm bis 1200 mm
Durchgangsbreite (A)	600 mm bis 1800 mm

Merkmal	Wert
Öffnungswinkel	85°, verriegelt
Entriegelung	Mechanisch; optional pneumatisch (PN-Kit)
Sicherheitsschalter	In Ausschaltstellung
Lieferform	Nicht montiert
Lieferumfang	Montagesatz mit Gasdruckfedern, Befestigungskit, Verriegelung und Sicherheitsschalter
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht (Montagesatz komplett)	29,42 kg
Eigengewicht (Versandgewicht)	0,10 kg

Empfohlenes Zubehör: PN-Montagesatz (pneumatische Entriegelung). Erforderliches Zubehör: 1x Bandabschnitt BS 2, 2x Abschnittsstütze SZ 2, 2x 4 Strebenprofile 45x60, 16x Winkel 45x45, 2x Fundamentwinkel.