

Strebenprofil 40x120L 5N, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842993771

Artikel-Nr. BRR-3842993771

Hersteller Bosch Rexroth

Aluminium-Strebenprofil mit dem Querschnitt 40x120 mm, 5 offenen Nuten (Rastermaß 40 mm, Nut 10 mm) und ESD-Schutz. Eloxierete Oberfläche in Natur, lieferbar in Längen von 50 bis 6070 mm. Geeignet für Rahmen- und Trägerkonstruktionen im Maschinenbau und in ESD-geschützten Montagebereichen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 3842993771 ist ein eloxiertes Aluminiumprofil (Querschnitt 40x120 mm, Typ 5N) mit fünf offenen Nuten und integriertem ESD-Schutz. Es eignet sich für tragende Rahmen- und Trägerkonstruktionen in der Montage-, Förder- und Betriebsmitteltechnik sowie in elektrostatisch geschützten Arbeitsbereichen.

- Hohe Biegesteifigkeit: Flächenträgheitsmoment $I_x = 212,4 \text{ cm}^4$, $I_y = 30,06 \text{ cm}^4$
- 5 offene Nuten (Nut 10 mm) für flexible Verbindungstechnik im 40-mm-Raster
- ESD-geeignet für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen
- Individuell kürzbar: Länge 50 bis 6070 mm (Standard-Profilbearbeitung bis $L_{\max} = 6000 \text{ mm}$)
- Verschiedene Standard- und individuelle Bearbeitungsoptionen verfügbar