


# HUB-Quereinheit HQ 5 - Bosch Rexroth 3842998930

**Artikel-Nr.** BRR-3842998930 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842998930

Die HUB-Quereinheit HQ 5 verzweigt Werkstückpaletten aus dem Längstransport: Sie hebt die Palette an und führt sie über einen angetriebenen Rollenabschnitt quer zur ursprünglichen Förderrichtung. Kompatibel mit allen WT-5-Werkstückpaletten; das Quertransportniveau liegt 4,5 mm über dem Transportniveau des Längsabschnitts. Geeignet für den Einbau in Förderabschnitte ST 5/XH, ST 5/H sowie in die Antriebsmodule AS 5/XH und AS 5/H.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>
Zolltarifnummer	<b>84313900</b>



## BESCHREIBUNG

Die HUB-Quereinheit HQ 5 ermöglicht die gezielte Verzweigung von Werkstückpaletten (WT 5) in Rexroth-Transfersystemen. Durch Anheben der Palette und anschließenden Querantrieb über einen Rollenabschnitt lassen sich Montageprozesse flexibel aufteilen, ohne die Hauptförderlinie zu unterbrechen. Das Quertransportniveau liegt 4,5 mm über dem Transportniveau des Längsabschnitts; die Schutzverkleidung lässt sich auch bei geringen Förderhöhen abnehmen.

- Kompatibel mit allen WT-5-Werkstückpaletten
- Vollständig vormontiert geliefert, inkl. Befestigungsmaterial für ST 5/XH, ST 5/H, AS 5/XH und AS 5/H
- Tragrollen bis  $bL = 845$  mm ( $p = 130$  mm oder  $p = 195$  mm) im Lieferumfang enthalten
- Antrieb wahlweise über AB 5 möglich
- Druckluftanschluss 5 bis 6 bar, Pneumatik-Steckverschraubung 6 mm
- Vorzugsmaße Länge [mm]: 455, 650, 845, 1040

## Technische Daten

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Kompatible Werkstückpaletten	Alle WT-5-Paletten
Quertransportniveau über Längsniveau	4,5 mm
Druckluftanschluss	5 - 6 bar
Pneumatik-Steckverschraubung	6 mm
Vorzugsmaße Baulänge	455 / 650 / 845 / 1040 mm
Königswellen-Einbaulage (Hauptabschnitt)	1 oder 2
Lieferzustand	Vollständig vormontiert
Gewicht	0,1 kg (Nettowert; Gesamtgewicht je nach Baulänge)

**Zubehör erforderlich:** Anschlagtor VE 5/200, VE 5/D300, VE 5/D301, VE 5/D1000 oder VE 5/D-1000-E; 2x Schalterbügel SH 2/UH für Positionsabfrage oben und unten. **Empfohlenes**

**Zubehör:** Seitenführungsabdeckung; Werkstückpalettensensor 3842545972 für die Positionsabfrage.