

# Digitale ESD-Industrie-Handlötstation 80W, 100-450°C - Quick 3104

**Artikel-Nr.** QCK-QU3104 **Hersteller** Quick  
**Hersteller-Nr.** 3104 **EAN** 4250078320548

Kompakte digitale ESD-Lötstation mit 80W Keramikheizung, regelbar in 1 °C-Schritten von 100 bis 450 °C, 350 °C in rund 39 s. Innenbeheizte Lötspitze, kalibrierbar, 3 Festtemperaturtasten. Lötspitzenserie 960, inkl. Ablageständer und Silikonpad.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>ESD (antistatisch)</b>
Gewicht	<b>1.38 kg</b>
Leistung	<b>80 W</b>
Temperatur (max.)	<b>bis 450 °C</b>
Temperaturbereich	<b>100-450 °C</b>
Ursprungsland	<b>China</b>
Zolltarifnummer	<b>85151990000</b>



GEWICHT

**1.38** kg

LEISTUNG

**80** W

TEMPERATUR (MAX.)

**450** °C

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Die digitale ESD-Industrie-Handlötstation Quick 3104 bietet 80 Watt keramische Heizleistung mit Temperaturmessung direkt in der innenbeheizten Lötspitze, regelbar in 1 °C-Schritten von 100 °C bis 450 °C und in rund 39 Sekunden auf 350 °C aufgeheizt.

### Vorteile auf einen Blick

- ESD-Schutz über feste Erdungsbuchse für die Verarbeitung empfindlicher Baugruppen
- Innenbeheizte Lötspitze mit Temperaturmessung für schnelles, stabiles Regelverhalten
- Einstellung in 1 °C-Schritten, kalibrierbar und passwortgeschützt
- 3 frei belegbare Festtemperaturtasten (voreingestellt 200 °/300 °/380 °C)

- Beiliegendes Silikonpad für den Spitzenwechsel im heißen Zustand
- Frei positionierbarer Ablageständer mit wechselbarer Trockenreinigung aus Messingwolle

## Technische Daten

Nennleistung	80 Watt, Keramikheizung
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Arbeitstemperaturbereich	100 - 450 °C
Temperaturtoleranz	± 2 °C
Aufheizzeit	ca. 39 s auf 350 °C
Anzeige	digitale IST & SOLL-Temperatur, kalibrierbar
Heizkörper	gesteckt, wechselbar (Ersatz QUHK310X)
Anschlusskabel	1,2 m, silikonummantelt, flexibel
Erdungswiderstand	< 2 Ω
Masse-Potential	< 2 mV
Abmessungen	83 x 125 x 140 mm
Gewicht	1,38 kg (davon Ablageständer 285 g)
Lötspitzenserie	Quick 960

## Anwendungen

Für professionelle Elektronikfertigung, Reparatur und Prototyping am ESD-Arbeitsplatz, ebenso für anspruchsvolle Handwerksarbeiten mit feiner, nadelspitzer Lötspitze.

## Kompatibilität und Lieferumfang

- Lötspitzen der Serie 960 (steckbar); Ersatzheizkörper QUHK310X, ErsatzlötKolben QUELK310X
- Quick 3104 Lötstation mit LötKolben und Lötspitze 960-I (nadelspitz, Ø 0,2 mm)
- Ablageständer mit integrierter Trockenreinigung aus Messingwolle
- Silikonpad für einfachen Lötspitzenwechsel
- Kabel mit Krokodilklemme für den Potentialausgleich
- Bedienungsanleitung in deutscher Sprache

Konformität: CE, RoHS. ESD-Schutz. Herkunft: China.