

Digitale ESD-Hochfrequenz-Lötstation 90W, 100-550°C - Quick 3202

Artikel-Nr. QCK-QU3202

Hersteller Quick

EAN 4250078322320

Digitale ESD-Hochfrequenz-Lötstation mit 90W, 350 °C in rund 19 s und Temperaturbereich 100-550 °C. Mit Griffsensor-Standby, kalibrierbar und passwortgeschützt. Lötspitzenserie 200, inkl. Ablageständer, Spitze 200-2B und Silikonpad.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	1.38 kg
Leistung	90 W
Temperatur (max.)	bis 500 °C
Temperaturbereich	100-500 °C
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85151990000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die digitale ESD-Hochfrequenz-Lötstation Quick 3202 erreicht mit 90 Watt Hochfrequenz-Heizung 350 °C in nur etwa 19 Sekunden und regelt von 100 °C bis 550 °C, ein Griffsensor weckt den Lötkolben automatisch aus dem Standby beim Aufnehmen.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Schnelle Hochfrequenz-Heizung, 350 °C in ca. 19 s für hohe Taktung
- Automatischer Standby über Griffsensor schont Lötspitze und spart Energie
- ESD-Schutz über feste Erdungsbuchse für empfindliche Baugruppen
- Einstellung in 1 °C-Schritten, kalibrierbar und passwortgeschützt
- 3 Festtemperaturtasten (voreingestellt 200 °/300 °/380 °C)
- Ablageständer mit Trocken- und Feuchtschwamm, Silikonpad für heißen Spitzenwechsel

ANWENDUNGEN

Für die industrielle Elektronikfertigung und Reparatur mit hohem Durchsatz, bei der schnelle Aufheizung und automatische Standby-Funktion am ESD-Arbeitsplatz gefragt sind.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

- Lötspitzen der Serie 200 (steckbar); Ersatzheizkörper QUHK1901A, ErsatzlötKolben QUELK3202
- Quick 3202 Lötstation mit LötKolben und montierter Lötspitze 200-2B (bleistiftspitz, Ø 1 mm)
- Ablageständer mit Schwamm und Trockenreinigung aus Messingwolle
- Silikonpad für einfachen Lötspitzenwechsel
- Kabel mit Krokodilklemme für den Potentialausgleich
- Bedienungsanleitung in deutscher Sprache

Konformität: CE, RoHS. ESD-Schutz. Herkunft: China.