

Digitale ESD-Industrie-Lötstation 90W, vernetzbar, 200-420°C - Quick TS2200

Artikel-Nr. QCK-QUTS2200-EU

Hersteller Quick

EAN 4250078321798

Digitale Industrie-Lötstation mit 90W und Farb-LCD-TFT, 350 °C in rund 19 s, Arbeitsbereich 200-420 °C. Vernetzbar für bis zu 63 Stationen am PC, mit ESD-Testfunktion und Auto-Standby. Lötspitzenserie 200.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	2.5 kg
Leistung	90 W
Temperatur (max.)	bis 500 °C
Temperaturbereich	100-480 °C
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85151990000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die digitale Industrie-Lötstation Quick TS2200-EU liefert 90 Watt mit Farb-LCD-TFT, erreicht 350 °C in etwa 19 Sekunden und lässt sich vernetzen, sodass bis zu 63 Stationen über einen PC überwacht und programmiert werden können.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Vernetzbar, bis zu 63 Stationen über das Solderings-Manager-System am PC steuerbar
- Echtzeit-Anzeige aktueller und vergangener Löttemperaturen, Fernzugriff zum Ein-/Ausschalten
- ESD-Schutz mit ESD-Testfunktion und Warnsymbol bei fehlender Erdung
- Auto-Standby 5 s bis 99 min und programmierbare Abschaltfunktion
- 3 Festtemperaturen (200 °/320 °/380 °C), Menü in 6 Sprachen, Schritte von 1 °C
- Zwei Reinigungsoptionen (Trocken- und Viskoseschwamm), schneller Spitzenwechsel

ANWENDUNGEN

Für die vernetzte industrielle Fertigung mit mehreren Lötplätzen, bei der zentrale Überwachung, Rückverfolgbarkeit der Löttemperaturen und Fernsteuerung gefordert sind.

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

- Lötspitzen der Serie 200 (steckbar); Ersatzheizkörper QUHK1901A, ErsatzlötKolben QUELK2200
- Quick TS2200-EU Lötstation mit LötKolben (Lötspitze 200-1.6D)
- Ablageständer mit Trocken- und Viskoseschwamm
- Menüführung in Englisch, Deutsch, Tschechisch, Serbisch, Vietnamesisch, Spanisch

Konformität: CE, RoHS. ESD-Schutz. Herkunft: China.