

ESD-Lötrauchabsorber 23 W, 64,2 m³/h, mit Grobfilter und Kanalanschluss - Quick 493

Artikel-Nr. QCK-QU493

Hersteller Quick

EAN 4250078320906

Kompakter ESD-Lötrauchabsorber für den Einzelarbeitsplatz mit 64,2 m³/h Absaugleistung bei nur 23 W. Über das Luftstromblech lässt sich die Absaugrichtung von unten, oben oder seitlich einstellen, der Anschlussadapter führt den Rauch in einen Absaugkanal Ø 100 mm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	1.5 kg
Leistung	23
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	84213985900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Quick 493 saugt Lötrauch direkt am Entstehungsort ab und schützt so die Atemluft am Lötarbeitsplatz. Bei einer Leistungsaufnahme von nur 23 W erreicht das Gerät eine Absaugleistung von 64,2 m³/h und arbeitet in ESD-Ausführung, sodass es ohne Risiko an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen eingesetzt werden kann.

VORTEILE

- 64,2 m³/h Absaugleistung bei nur 23 W Leistungsaufnahme
- ESD-Ausführung für den Einsatz an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
- Luftstromblech zur Einstellung der Absaugrichtung von unten, oben oder seitlich
- Montierter Grobfilter plus zwei Ersatzfilter im Lieferumfang
- Anschlussadapter Ø 100 mm zur Einbindung in einen Absaugkanal

ANWENDUNGEN

Geeignet für Hand- und Reworklötplätze, an denen Lötrauch und Gase einzeln abgesaugt werden sollen.

LIEFERUMFANG

- Rauchabsorber QU493 mit montiertem Grobfilter
- Anschlussadapter für Absaugkanal Ø 100 mm
- Luftleit-Adapter
- 2 Ersatzgrobfilter

ESD-safe nach IEC 61340-5-1. Herkunft: China.