

2-Arm-Lötrauchfiltersystem 250 W, 2x 100 m³/h, 3-stufige Filtration mit Aktivkohle - Quick 6102A2

Artikel-Nr. QCK-QU6102A2

Hersteller Quick

EAN 4250078323952

Lötrauchfiltersystem für zwei Arbeitsplätze mit 2x 100 m³/h Filterleistung und 250 W Maximalleistung. Die dreistufige Filtration mit elektrostatischem Vorfilter, Feinpartikelfilter und Aktivkohle-Hauptfilter scheidet 99,97 % aller Partikel ab 0,3 µm ab; Einstellungen erfolgen per Fernbedienung mit Display.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	15.5 kg
Leistung	250
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	84213985900



BESCHREIBUNG

Das Quick 6102A2 filtert Lötrauch von zwei Arbeitsplätzen gleichzeitig und hält Partikel und Gase aus der Atemluft fern. Mit 2x 100 m³/h Filterleistung, 3000 Pa statischem Druck und einer dreistufigen Filtration scheidet das System 99,97 % aller Partikel ab 0,3 µm ab. Ein vorgeschaltetes Funkenschutzgitter schützt die Filter vor glühenden Partikeln.

VORTEILE

- 2x 100 m³/h Filterleistung für zwei Absaugarme
- Dreistufige Filtration: elektrostatischer Vorfilter, Feinpartikelfilter, Aktivkohle-Hauptfilter für Gase
- 99,97 % Filtereffizienz ab 0,3 µm
- Funkenschutzgitter zum Schutz der Filter
- Fernbedienung mit Display für System- und Luftmengeneinstellung
- 3000 Pa statischer Druck, 240 m³/h Luftmenge

ANWENDUNGEN

Zentrales Filtersystem für zwei Hand- oder Reworklötplätze in der Elektronikfertigung und im Reparaturservice.

KOMPATIBILITÄT

Aufnahme der Quick Absaugarme und Schläuche mit 75 mm Anschluss, zum Beispiel KAP75-150D, KAV50-100D und Schlauch KCN75-75-1M.

Lieferung inklusive Fernbedienung. Herkunft: China.