

ESD-Absaugarm 2-gelenkig 1050 mm, Ø 50 mm, mit Gummidüse 105 mm - Quick KAA3-50

Artikel-Nr. QCK-QUKAA3-50

Hersteller Quick

EAN 4250078323242

Zweigelenkiger ESD-Absaugarm von ca. 1050 mm mit montierter Gummidüse QUKHRR105-50 (105 mm Öffnung). Die Gelenke lassen sich frei im gewünschten Winkel fixieren, der Federmechanismus zieht den Arm bei Bedarf heran und führt ihn danach in die Ausgangsstellung zurück.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	1.5 kg
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	84219990990



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Quick KAA3-50 hält die Absaugdüse exakt über der Lötstelle und lässt sich passgenau auf jeden Arbeitsplatz einstellen. Der zweigelenkige ESD-Absaugarm von etwa 1050 mm Länge wird mit montierter Gummidüse QUKHRR105-50 geliefert und in Verbindung mit einer Tischhalterung um 360° frei gedreht.

EIGENSCHAFTEN ABSAUGDÜSE

- 50 mm Aufnahme, 105 mm Öffnung
- ESD-fähig und hitzebeständig
- Material: hochwertiger Kautschuk

EIGENSCHAFTEN ABSAUGARM

- Erste Sektion bis Gelenk: 220 mm
- Zweite Sektion Gelenk zu Gelenk: 380 mm
- Dritte Sektion Gelenk bis Düsenansatz: 350 mm (ohne Düse)
- Gelenke frei im Winkel fixierbar, Federmechanismus zum Heranziehen
- 50-mm-Aufnahme (w), geeignet für QUKCC50-75 und QUKCD50-50

KOMPATIBILITÄT

Für den Anschluss an ein Quick Absaugsystem 6102A2 empfehlen sich die Tischhalterung QUKCC50-75 und ein Anschlussschlauch QUKCN75-75 (1 m oder 2 m), alternativ die Tischdurchführung QUKCD50-50.

ESD-fähig. Herkunft: China.