

ESD-Absaugarm 3-gelenkig 1410 mm, Ø 50 mm, mit Gummidüse 105 mm - Quick KAA4-50

Artikel-Nr. QCK-QUKAA4-50

Hersteller Quick

EAN 4250078320562

Dreigelenkiger ESD-Absaugarm von ca. 1410 mm mit montierter Gummidüse QUKHRR105-50 (105 mm Öffnung). Durch die zusätzliche Sektion erreicht der Arm einen größeren Aktionsradius; die Gelenke lassen sich frei fixieren, der Federmechanismus führt den Arm in die Ausgangsstellung zurück.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	84219990990



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Quick KAA4-50 deckt mit drei Gelenken einen größeren Arbeitsbereich ab und hält die Absaugdüse exakt über der Lötstelle. Der ESD-Absaugarm von etwa 1410 mm Länge wird mit montierter Gummidüse QUKHRR105-50 geliefert und in Verbindung mit einer Tischhalterung um 360° frei gedreht.

EIGENSCHAFTEN ABSAUGDÜSE

- 50 mm Aufnahme, 105 mm Öffnung
- ESD-fähig und hitzebeständig
- Material: hochwertiger Kautschuk

EIGENSCHAFTEN ABSAUGARM

- Erste Sektion bis Gelenk: 220 mm
- Zweite Sektion Gelenk zu Gelenk: 380 mm
- Dritte Sektion Gelenk zu Gelenk: 380 mm
- Vierte Sektion Gelenk bis Düsenansatz: 350 mm (ohne Düse)
- Gelenke frei im Winkel fixierbar, Federmechanismus zum Heranziehen
- 50-mm-Aufnahme (w), geeignet für QUKCC50-75 und QUKCD50-50

KOMPATIBILITÄT

Für den Anschluss an ein Quick Absaugsystem 6102A2 empfehlen sich die Tischhalterung QUKCC50-75 und ein Anschlussschlauch QUKCN75-75 (1 m oder 2 m), alternativ die Tischdurchführung QUKCD50-50.

ESD-fähig. Herkunft: China.