

Lötstation i-CON 2V MK2 ESD, 2-Kanal, 2x i-Tool 150 W, SD-Slot - Ersä 0IC2205VIT

Artikel-Nr. ER-0IC2205VIT

Hersteller Ersä

EAN 4003008153774

Antistatische 2-Kanal-Kombilötstation i-CON 2V MK2 mit Micro-SD-Firmwareupdate. Lieferung mit 2x i-Tool 150 W, 1,6 mm ErsäDUR-Meißelspitzen, 2 Ablageständen und Trockenschwamm. Kompatibel mit allen Vario-Werkzeugen für bleifreies Hand- und SMD-Löten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	4.22 kg
Ursprungsland	Deutschland



BESCHREIBUNG

Die Ersä i-CON 2V MK2 ist eine antistatische 2-Kanal-Kombilötstation für intelligentes Handlöten. Die 120-Watt-Elektronikstation ist mit allen Vario-Werkzeugen kompatibel und bietet einen zweiten Anschluss für einen weiteren i-Tool oder für Werkzeuge zum Entlöten von SMD- und bedrahteten Bauteilen. Sie wurde für die höheren Arbeitstemperaturen und kleineren Prozessfenster des bleifreien Lötens entwickelt.

LIEFERUMFANG

- Elektronikstation 120 Watt
- 2x LötKolben i-Tool je 150 W (0105CDJ)
- 2x ErsäDUR Lötspitze 1,6 mm meisselsoermig (0142CDLF16)
- 2x Ablagestände (0A59) mit Trockenschwamm (0008M)

HIGHLIGHTS

- Bedienerfreundliche One-Touch-Bedienung mit Online-Hilfe und einfacher Menuenavigation per i-Op Menuewahl; grosses Multifunktionsdisplay.
- Drei Energie-Leistungsstufen regeln das Heizelement je nach Wärmebedarf; in hoechster Stufe bis 150 W, in niedriger Stufe streng geregelt ohne Temperatur-Überschwingen.
- Prozessfenster und -alarm informieren optisch und akustisch beim Verlassen des vorgewählten Temperaturfensters.
- Firmwareupdate über den Micro-SD-Kartenschacht; Stationskonfiguration übertragbar mit i-Set

Tool Vario in rund 5 s.

- Tip'N'Turn Bajonett-Verschluss für schnellen Spitzenwechsel und 20-25 % Leistungsverbesserung gegenüber Schraubverbindung.
- Kalibrierungsdaten des i-Tool im Griff gespeichert, daher stationsunabhängige zentrale Kalibrierung.
- Energieverbrauch im Standby ca. 20 W.