

i-CON VARIO 2 MK2 ESD 2-Kanal Löt- und Heißluftstation, 200 W - Ersa 0ICV2005AC

Artikel-Nr. ER-0ICV2005AC

Hersteller Ersa

EAN 4003008153033

ESD-sichere 2-Kanal Löt- und Heißluftstation i-CON VARIO 2 MK2 mit 200 W. Betreibt parallel den Heißluftkolben i-Tool AIR S (200 W) und die Entlötpinzette Chip Tool Vario (2x40 W). Mit Auto-Standby per Bewegungssensor für ermüdungsarmes Arbeiten an SMD-Bauteilen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	7.42 kg
Ursprungsland	Deutschland



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Ersa i-CON VARIO 2 MK2 ist eine ESD-sichere Mehrkanal-Löt- und Entlötstation mit 200 W, die dem professionellen Anwender zwei gleichzeitig nutzbare Lötwerkzeuge zur Verfügung stellt. Parallel zum ergonomischen Heißluftkolben i-Tool AIR S (200 W) lässt sich ein 150 W starkes i-Tool zum klassischen Einlöten oder die Entlötpinzette Chip Tool Vario (2x40 W) betreiben. Alternativ sind weitere Ersa Lötwerkzeuge nutzbar.

Die kompakte Versorgungseinheit bietet die gewohnt einfache und übersichtliche Bedienbarkeit der i-CON-Familie. Schnittstellen zu Ersa Lötrauchabsaugungen und Vorheizplatten sind ebenso vorhanden wie die einfache und sichere Konfiguration der Station über eine microSD-Speicherkarte.

i-Tool AIR S: Das schlanke, leichte Handstück trägt eine 200 W leistende Heizkartusche und erlaubt ermüdungsarmes Arbeiten an vielfältigen SMD-Komponenten. Die Heißluftmenge (2 bis 20 l/min) wird direkt am Handstück eingestellt und ist am Display ablesbar; verschiedene Düsen ermöglichen die optimale Erwärmung der Bauteile. Ein Bewegungssensor schaltet die Heißluft in Arbeitspausen automatisch ab, ein Lichtsensor schaltet das Werkzeug ein und aus.

Chip Tool Vario: Die Entlötpinzette überzeugt durch 2x40 W Leistung und sehr kompakten Aufbau und eignet sich bestens für feinste Lötarbeiten an kleinsten SMD-Bauteilen. Die steckbaren

Heizelement-Paare lassen sich exakt zueinander ausrichten und schnell wechseln. Ein Umschaltelement erlaubt den Wechsel vom selbstschließenden zum selbstöffnenden Betrieb; ein Bewegungssensor aktiviert das Werkzeug aus dem Standby.

LIEFERUMFANG

- Elektronikstation 200 W, antistatisch, Luftmenge 2-20 l/min (0ICV2035A)
- Heißluftkolben i-Tool AIR S 200 W, 50-550 °C (0470ERJ)
- Heißluftspitze 3,5 mm Durchmesser (0472ER)
- Entlötpinzette Chip Tool Vario 2x40 W (0460MDJ) mit Entlötspitze 0,7 mm meißelförmig (0462MDLF007)
- Ablageständer für i-Tool AIR S (0A55)
- Ablageständer für Chip Tool Vario (0A54)