

## 4-Achsen Lötroboter 200W mit 2 Tischen, 500x400x100 mm - Quick 9584EYA

Artikel-Nr. QCK-QU9584EYA

Hersteller Quick

Automatischer 4-Achsen Lötroboter der Einstiegsklasse mit 2 separat nutzbaren Nutztischen, 200 W Lötstation und Arbeitsraum 500x400x100 mm. Perforierter Lotdrahtvorschub minimiert Lotspritzer, berührungslose Spitzenreinigung und Teach-in über das Eingabe-Pad.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Gewicht         | <b>0.1 kg</b>      |
| Ursprungsland   | <b>China</b>       |
| Zolltarifnummer | <b>85152900000</b> |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

### BESCHREIBUNG

Der Quick 9584EYA ist ein automatischer 4-Achsen Lötroboter der Einstiegsklasse, der präzise und reproduzierbar lötet, wahlweise abwechselnd auf 2 separat nutzbaren Nutztischen. Bei einem Arbeitsraum von X/Y/Z = 500 x 400 x 100 mm und 180° Rotation arbeitet er mit einer leistungsstarken 200 W Lötstation.

### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- 2 separat nutzbare Nutztische für abwechselndes Be- und Entladen ohne Stillstand
- Leistungsstarke 200 W Lötstation mit großer Lötspitzenauswahl, Sonderspitzen lieferbar
- Lotdrahtvorschub mit automatischer Perforation des Drahts gegen Lotspritzer, Alarm bei Stau oder Abriss
- Berührungslose Spitzenreinigung mit Druckluft, rotierenden Messing- oder Schwammbürsten
- Teach-in direkt an der Anwendung über das Eingabe-Pad, mit Notastaster

### ANWENDUNGEN

Für die automatisierte Serien- und Selektivlötung in der Elektronikfertigung, besonders wo durch 2

Nutztische ein hoher Durchsatz bei gleichbleibender Lötunktqualität gefragt ist.

## **OPTIONEN UND ZUBEHÖR**

- QU9036 automatische Lötspitzenausmessung in X/Y/Z-Achse
- QU6102 Lötrauchabsaugung über zwei Absaugschläuche, auch direkt an der Lötspitze
- QUcamera Prozesskamera und Monitor zur Prozessbeobachtung
- Löten unter Stickstoff mit passendem LötKolben QO9018BMT und Stickstoffgenerator QU9039
- QUsafety ESD-sicheres, transparentes Sicherheitsgehäuse mit integriertem LED-Vorhang (QUsafetyL zusätzlich mit innerer Prozessausleuchtung), der bei Eingriff in den Arbeitsbereich den Prozess am Ende des aktuellen Lötunktes sicher stoppt
- Lotdraht-Vorschubeinheiten der Serie 371TI (0,5 / 0,8 / 1,0 mm) und Lötspitzenreiniger 310C/310X

Sicherheit und Konformität: ESD-sicheres optionales Sicherheitsgehäuse, CE, RoHS. Herkunft: China.