

Normschliffadapter für Laborgefäße und Durchflussreaktoren - Bandelin Sonopuls NA 29 G

Artikel-Nr. BND-540

Hersteller Bandelin

Der Normschliffadapter NA 29 G stellt eine dichte Verbindung zwischen Laborgefäßen mit Normschliff und SONOPULS Ultraschallhomogenisatoren her. So lassen sich vielfältige Beschallungsaufbauten und Durchfluss-Ultraschall-Reaktoren realisieren.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.255 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



BESCHREIBUNG

Der Normschliffadapter NA 29 G verbindet Laborgefäße mit Normschliff dicht mit dem SONOPULS Ultraschallhomogenisator. Er wird auf das Außengewinde des SONOPULS Stufen- oder Boosterhorns geschraubt und eröffnet damit vielfältige Beschallungsaufbauten und Durchfluss-Ultraschall-Reaktoren.

VORTEILE

- Dichte Verbindung zu Laborgefäßen mit Normschliff
- Ermöglicht flexible Beschallungsaufbauten und Durchflussreaktoren
- Schraubt auf das Außengewinde von Stufen- oder Boosterhorn

ANWENDUNG

Für Laboraufbauten, bei denen ein SONOPULS Homogenisator dicht an Normschliffgefäße angeschlossen wird, etwa für Durchfluss-Ultraschall-Reaktoren und geschlossene Reaktionsführung.

Der NA 29 G wird an das Außengewinde des SONOPULS Stufen- bzw. Boosterhorns angeschraubt.